



Übersicht: Leistungsmerkmale „alpha® euro 3000“ - Familie

Produkt		alpha® euro 3000	alpha® euro 3000 a/b	alpha® euro 3000+dect
Garantie		24 Monate	24 Monate	24 Monate
Gewicht, funktionsfähig		ca.750 g	ca.1400 g	ca.1890 g
Gewicht mit Verpackung		ca.1230 g	ca.1840 g	ca.2440 g
Maße B x H x T (in mm)		235 x 90 x 195	235 x 90 x 195	235 x 90 x 195
Einsatztemperaturbereich		+5°C...+40°C	+5°C...+40°C	+5°C...+40°C
Luftfeuchtigkeit		< 90%	< 90%	< 90%
EURO ISDN MERKMALE				
Anklopfen / abschaltbar	CW	• / •	• / •	• / •
Anrufweiterleitung bei Nichtmelden	CFNR	•	•	•
Anrufweiterleitung durch den Angerufenen bei Ankommen eines Anrufes	CD	•	•	•
Anrufweiterleitung sofort	CFU	•	•	•
Anrufweiterleitung bei Besetzt	CFB	•	•	•
Dreierkonferenz	3PTY	•	•	•
Entgeltinfo bei Aufbau	AOC-S	•	•	•
Entgeltinfo am Ende	AOC-E	•	•	•
Entgeltinfo während der Verbindung	AOC-D	•	•	•
Explizites Umlegen (Vermitteln)	ECT	•	•	•
Halten, Rückfragen, Makeln	HOLD	•	•	•
Keypad	KEYPAD	•	•	•
Mehrfachrufnummern	MSN	10	10 + 4 + 4	10 + 4 + 4
Rückruf bei Besetzt	CCBS	•	•	•
Rückruf bei Nichtmelden	CCNR	•	•	•
Übermittlung der Rufnummer A→B	CLIP	•	•	•
Übermittlung der Rufnummer B→A	COLP	•	•	•
Umstecken am Bus (Parken)	TP	•	•	•
Unterdrückung der Übermittlung A→B	CLIR	•	•	•
Unterdrückung der Übermittlung B→A	COLR	•	•	•
Centrex Dienstmerkmale				
Signalisierung einer eingegangenen Nachricht	MWI	•	•	•
Namensanzeige	CNIP / CNIR / CONP / CONR	• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •
Rufunterscheidung extern / intern	DR	• / •	• / •	• / •
LOKALE MERKMALE				



Übersicht: Leistungsmerkmale „alpha® euro 3000“ - Familie

Produkt	alpha® euro 3000	alpha® euro 3000 a/b	alpha® euro 3000+dect
Analoge Schnittstelle (a/b) mit gesonderter MSN-Zuweisung	-	2	1
Anonyme Wahl	•	•	•
Anklopfen am analogen Anschluss	-	•	•
Anklopfer abweisen, ISDN / analoger Anschluss	• / -	• / •	• / •
Anruf abweisen	•	•	•
Anruffilter (selektive Rufannahme / Rufsperrre)	•	•	•
Anruffilter, Anzahl Rufnummern	10	10	10
Anrufliste für erfolglose Anrufe mit direkter Wiederwahlmöglichkeit und Datum / Uhrzeit	30	30	30
Anrufliste für erfolgreiche Anrufe (Journal-Funktion)	20	20	20
Anschaltbar auf TK-Anlagen (int.S ₀ -Bus)	•	•	•
Anschluss analoger Geräte mit MFV-Wahl	-	•	•
Anschluss von Birntaster bzw. Zubehör-Set Funkfinger zur Aktivierung der Notruffunktion	•	-	-
Anschluss für Hör-Sprechgarnitur (Headset) statt Hörer, Steuerung über Lautsprechertaste	•	•	•
Automatische Erkennung externer / interner Anruf über Rufnummernlänge	•	•	•
Automatische Wahlwiederholung im Notruffall bis Verbindung / Quittierung	•	-	-
Benutzerführung menügestützt	•	•	•
Betrieb am Anlagenanschluß (Punkt zu Punkt)	•	•	•
Betrieb am Mehrgeräteanschluß (Punkt zu Mehrpunkt)	•	•	•
Blockwahl	•	•	•
Call by Call-Unterstützung	•	•	•
Call by Call, Anzahl Netzbetreiberkennziffern	10	10	10
CLIP an analogem Gerät (Caller-ID)	-	•	•
Direktruf	•	•	•
Display (Zeilen / Stellen)	• (2 / 20)	• (2 / 20)	• (2 / 20)
Display alphanumerisch, Zeichengröße ca. 9mm	•	•	•
Display beleuchtet (aus S ₀)	•	•	•
Displayschrift lateinisch / Sonderschriftzeichen	• / •	• / •	• / •
Einfache Notruftelefonfunktion	•	-	-
Eingang für externe Notrufauslösung	•	-	-



Übersicht: Leistungsmerkmale „alpha® euro 3000“ - Familie

Produkt	alpha® euro 3000	alpha® euro 3000 a/b	alpha® euro 3000+dect
Entgeltanzeige	•	•	•
Entgeltanzeige / Gesprächszeit letztes Gespräch wiederaufrufbar	• / •	• / •	• / •
Entgeltfaktorlänge (Format)	x.xxx	x.xxx	x.xxx
Entgeltkonten je a/b-Anschluss (Port)	-	•	•
Erweiterte Wahlwiederholung (History-Funktion)	40	40	40
Freiwählbare und editierbare Notrufnummern im Sperrzustand	10	10	10
Gesprächsübergabe zu a/b (DECT)	-	•	•
Gesprächsübernahme von a/b (DECT)	-	•	•
Gesprächszeitanzeige	•	•	•
Gezielter MSN-Zugriff (gehend)	•	•	•
Hotkey-Taste	•	-	-
Hotkey-Taste, Anzahl Speicherplätze	10	-	-
Internes kostenfreies Gespräch zwischen ISDN-Teil und a/b (DECT) bzw. a/b und a/b (DECT)	-	•	•
Intern-Taste	-	•	•
Länderanpassung für Unterschiede im Euro-ISDN bzw. Rufnummernplan	•	•	•
Lauthören / WaH / Freisprechen	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Lautstärkeregelung für Hörer (über +/- Tasten) fest / temporär	• / •	• / •	• / •
Lautstärkeregelung für Lautsprecher (über +/- Tasten) fest / temporär	• / •	• / •	• / •
LED-Anzeige für Ruf / Freisprechen / Lauthören / empfangene SMS / empfangene Nachricht / nicht angenommener Anruf / Rufweiterleitung	3	3	3
Leistungsbedarf (Aktiv in mW) aus S ₀	≤ 1000	≤ 1000	≤ 1000
Leistungsbedarf (Ruf bzw. Freisprechen in mW) aus S ₀	≤ 1000	≤ 1000	≤ 1000
Leistungsbedarf (Ruhe in mW) aus S ₀	≤ 100	≤ 100	≤ 100
Leistungsbedarf Notbetrieb (Aktiv in mW) aus S ₀	≤ 380	≤ 380	≤ 380
Leistungsbedarf Notbetrieb (Ruhe in mW) aus S ₀	≤ 25	≤ 25	≤ 25
Makeln (a/b-a/b, a/b-ISDN, ISDN-a/b)	-	•	•
Mehrsprachige Benutzerführung / Zahl der Sprachen	• / max.10	• / max.10	• / max.10
MSN-bezogene Entgeltkonten	•	•	•



Übersicht: Leistungsmerkmale „alpha® euro 3000“ - Familie

Produkt	alpha® euro 3000	alpha® euro 3000 a/b	alpha® euro 3000+dect
MSN-bezogene Tonruflautstärke	•	•	•
MSN-bezogene Tonrufmelodie	•	•	•
MSN-Länge	12	12	12
Multifunktionale Tasten für DTMF- bzw. Keypad-Folgen, Funktionen, Zielwahlspeicher, Netzbetreiber-auswahl u.a	8	8	8
Namenanzeige bei Anruf (falls im Telefonbuch oder Zielwahlspeicher bzw. Hotkey eingetragen)	•	•	•
Namenlänge im Telefonbuch	16	16	16
Namenzuweisung zu gerufener MSN	•	•	•
Netzteilspesung	-	•	•
Notbetriebsfähig	•	•	•
Notizen	-	-	-
Optische Rufsignalisierung im Display	•	•	•
Programmierbare AKZ zur Benutzung der Anrufliste auch in Nebenstellen	•	•	•
Programmierbare Rufnummer für Notruftelefonfunktion	•	-	-
Reset-Funktion (passwortgeschützt)	•	•	•
Rufmelodie variabel	•	•	•
Rufunterscheidung extern/intern	•	•	•
Rückrufspeicher	5	5	5
selektives Löschen von Speichern	•	•	•
Selektivsperr	•	•	•
Selektivsperrnummern	10	10	10
SMS-Funktion, Anzahl Rufnummern für SMS-Zentren	1	1	1
SMS-Speicherplätze, Ein- / Ausgang	10 / 10	10 / 10	10 / 10
SMS als Notrufinformation	•	-	-
SMS im Festnetz	•	•	•
SMS-Unterstützung für analog Port	-	•	•
Software-Update per Download über ISDN	•	•	•
Software-Version (Code) anzeigbar	•	•	•
Spezielle Menütasten / Kursortasten	• / •	• / •	• / •
Spezielle Notruftaste	•	-	-
Stummschalten	•	•	•
Tarifimpulserzeugung für analogen Port	-	•	•



Übersicht: Leistungsmerkmale „alpha® euro 3000“ - Familie

Produkt	alpha® euro 3000	alpha® euro 3000 a/b	alpha® euro 3000+dect
Taschengeldkonten (PIN-geschützt)	•	•	•
Tastatur mit Buchstabenbedruckung für Vanity-Nutzung und Nameneingabe	•	•	•
Telefonbuch mit Namen	100	100	100
Tonfolge als Notrufsignal	•	-	-
Tonruflautstärke variabel (Stufen) / abstellbar	10 / •	10 / •	10 / •
Tonwahl / KEYPAD im Verbindungszustand	• / •	• / •	• / •
Übertragungsgeschwindigkeit an a/b (max.)	-	V.90	V.90
Uhr -und Datumsfunktion automatisch / manuell	• / •	• / •	• / •
Verbindungsverfahren an Nebenstellen programmierbar (DISC / ECT)	•	•	•
Wahlsperre am Telefon / Differenzierte Wahlsperre	• / •	• / •	• / •
Wahlvorbereitung mit Korrekturmöglichkeit	•	•	•
Wahlwiederholung	•	•	•
Währungseinheit editierbar (z.B. EUR)	•	•	•
Zielwahltasten / Zielwahlspeicher	8 / 8	8 / 8	8 / 8



Übersicht: Leistungsmerkmale „alpha® euro 3000“ - Familie

DECT-Telefon bei alpha® euro 3000+dect

- DECT-Basisstation im Tischtelefon integriert
- 4 Rufnummern (MSN) zuordenbar
- Mobilteil mit separater Ladeschale
- Standard: DECT/GAP
- Multilink, bis zu 5 Mobilteile anmeldbar
- anmeldbar an bis zu 10 Basisstationen
- Standby-/Sprechzeit: 100h / 10h
- Reichweite im Freien /in Gebäuden: bis zu 300m / bis zu 50m
- Akku: 3 Stück NiMh-Standardzellen, Typ Micro/AAA
- Rufnummernanzeige CLIP
- Telefonbuch mit bis zu 50 Namen und Rufnummern
- kostenfreie Interngespräche

Änderungen und Irrtümer vorbehalten !